



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ SPACELINE ΤΗΣ SCP

Α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ

Μεταλλική ψευδοροφη κάθετων λωρίδων SPACELINE της SCP ειδικής διατομής ύψους 200, ή 100 mm διαμορφώνονται από έλασμα χάλυβα πάχους 1mm βάση προδιαγραφών γαλβανισμού EN 10142, διαστασιολόγησης EN 10143 και βαφής EN 10169. Οι λωρίδες διαμορφώνονται σε ποικίλες διαστάσεις και επιθυμητή πυκνότητα άνα τετραγωνικό μέτρο κάλυψης , αναρτημένες απο συστημα ανάρτησης συστήματος δοκίδων της SCP.

Τεχνικές προδιαγραφές

Πάχος : 0.5 - 0.7mm

Βαφή : Ηλεκτροστατική βαφή

Μέθοδος ανάρτησης : Δοκίδες ανάρτησης

Συμπεριφορά στη φωτιά : Class A

Β) Δοκίδες ανάρτησης

Προφίλ διατομής σχήματος "Ω" πάχους 1mm με νεύρωση διαστάσεων 6.5X29X36.5x29x6.5 mm μήκους 3000mm με ειδικές εγκοπές ανάρτησης κάθετων λωρίδων και ασφάλειες εφαρμογής .

Κατασκευάζεται από χάλυβα πάχους 1mm γαλβανισμένο γαλβανισμού EN 10142, διαστασιολόγησης EN 10143 και βαφής EN 10169 του χάλυβα.

